



Guía de inicio rápido de instalación para REF-IPL-5

Instrucciones importantes de instalación

UBICACIÓN 1

1. Retire la cubierta del cartucho hacia abajo presionando los lados de la cubierta para que caiga hacia abajo. Nota: Si el estante superior del refrigerador está en la posición más alta, retire el estante superior de su refrigerador para que la cubierta caiga completamente hacia abajo.

2. Retire el filtro de agua hacia abajo y gíralo en sentido antihorario para quitarlo. Nota: Asegúrese de que el filtro esté completamente hacia abajo antes de quitarlo fuera de la cabeza de la carcasa.

3. Retire el embalaje y la tapa sanitaria del filtro nuevo.

4. Con las pestañas del filtro en posición horizontal, inserte el nuevo filtro en el cabezal de la carcasa, gire el filtro hacia arriba en el cabezal de la manguera. Cierra la tapa del cartucho.

5. Deje correr alrededor de 2.5-3 galones de agua de su dispensador de agua para limpiar el sistema y evitar el chisporroteo. Nota: El caudal inicial puede ser más lento que lo esperado. El caudal total debe restablecerse en un plazo de 24 a 36 horas.

6. Verifique que el filtro no tenga fugas. Si se detectan fugas, desinstale y reinstale el filtro como se indica arriba

7. Si su refrigerador tiene una luz indicadora de agua en la pantalla, presione y mantenga presionado el botón de Filtro o el botón de Restablecer durante 3-5 segundos para restablecer. Si esto no tiene éxito, consulte el manual del propietario de su refrigerador para instrucciones específicas sobre cómo restablecer la luz del filtro.

8. Busque el calendario de reemplazo del filtro de agua incluido y siga las instrucciones en la etiqueta.

UBICACIÓN 2

1. Retire la cubierta del cartucho hacia abajo presionando los lados de la cubierta para que caiga hacia abajo. Nota: Si el estante superior del refrigerador está en la posición más alta, retire el estante superior de su refrigerador para que la cubierta caiga completamente hacia abajo.

2. Retire el filtro de agua hacia abajo y gíralo en sentido antihorario para quitarlo. Nota: Asegúrese de que el filtro esté completamente hacia abajo antes de quitarlo fuera de la cabeza de la carcasa.

3. Retire el embalaje y la tapa sanitaria del filtro nuevo.

4. Con las pestañas del filtro en posición horizontal, inserte el nuevo filtro en el cabezal de la carcasa, gire el filtro hacia arriba en el cabezal de la manguera. Cierra la tapa del cartucho.

5. Deje correr alrededor de 2.5-3 galones de agua de su dispensador de agua para limpiar el sistema y evitar el chisporroteo. Nota: El caudal inicial puede ser más lento que lo esperado. El caudal total debe restablecerse en un plazo de 24 a 36 horas.

6. Verifique que el filtro no tenga fugas. Si se detectan fugas, desinstale y reinstale el filtro como se indica arriba

7. Si su refrigerador tiene una luz indicadora de agua en la pantalla, presione y mantenga presionado el botón de Filtro o el botón de Restablecer durante 3-5 segundos para restablecer. Si esto no tiene éxito, consulte el manual del propietario de su refrigerador para instrucciones específicas sobre cómo restablecer la luz del filtro.

8. Busque el calendario de reemplazo del filtro de agua incluido y siga las instrucciones en la etiqueta.

Fabricado Por: Instapure Brands, Inc., Colorado, USA

Tasa de Flujo:	.5 gpm (1.89 lpm)
Temperatura de Funcionamiento:	33°-100°F (0.6°-38°C)
Presión Mínima de Funcionamiento:	20 psi (207 kPa)
Presión Máxima de Funcionamiento:	100 psi (689 kPa)
Vida Útil:	6 months or 300 gallons (1,136 liters)

La instalación debe cumplir con las regulaciones estatales y locales aplicables.

Para preguntas o ayuda, por favor llame 1.970.212.4100

Advertencia: Para reducir el riesgo de daños materiales debido a fugas de agua, el tapón de derivación del filtro debe ser utilizado cuando un cartucho de recambio filtro no está instalado. Solo para aplicaciones de agua fría. No use con agua que no sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema. Proteja contra la congelación. CAMBIAR FILTRO CADA 6 MESES, O SI MAL GUSTO O OLORES ocurren. El riesgo asociado con las piezas pequeñas puede causar asfixia si se ingieren. Mantenga a los niños lejos de las piezas durante la sustitución del filtro de agua.

